


## Systemowa taśma uszczelniająca do gwoździ



### Obszary zastosowania

Taśma uszczelniająca do gwoździ przy zastosowaniu STEICO*multi UDB* jako pokrycie tymczasowe dachu.

- dodatkowa taśma uszczelniająca pod kontrłaty przy zastosowaniu pokrycia tymczasowego w postaci membrany STEICO*multi UDB*
- jednostronnie samoprzylepna, bardzo mocne właściwości klejące
- łatwa obróbka
- wysoka elastyczność
- duża odporność na starzenie



### Dostępne formaty STEICOMulti nail

szerokość taśmy [mm]	długość rolki [m]	grubość taśmy [mm]
50	30	ok. 3

**Wskazówki:** STEICOMulti nail należy składować w suchym miejscu, chronić przed zabrudzeniami, słońcem i wilgocią; polietylen z kauczukiem syntetycznym.

### Właściwości techniczne STEICOMulti nail

materiał	polietylen z kauczukiem syntetycznym
odporność na temperaturę [°C]	-40 do +80
temperatura montażu [°C]	od +5
gęstość objętościowa [kg/m <sup>3</sup> ]	ok. 30
wytrzymałość na rozciąganie wzdłuż/w poprzek [N/mm <sup>2</sup> ]	0,34/0,22
wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż/w poprzek [%]	135/115

### Zalecenia montażowe STEICOMulti nail

- Podłoże musi być czyste i suche
- Taśma przyklejana do podłoża (STEICOMulti UDB) bezpośrednio z rolki w miejsce mocowania kontrłaty. Kontrłaty układane bezpośrednio na taśmie i mocowane mechanicznie (gwoździe/wkręty)
- Należy przestrzegać norm i zaleceń montażowych